



Tonwertabriss	Bereich, bis zu welcher prozentualen Flächendeckung die Lichtpunkte wegbelichtet wurden beziehungsweise gerade noch vorhanden sind. Durch Mitbelichtung entsprechender Testkeile lässt sich der Abrisspunkt exakt kontrollieren.
Tonwertsprung	Bei einem Tonwertverlauf von weiß nach schwarz tritt bei einem bestimmten Grauwert die Situation ein, dass sich zwei nebeneinander liegende Rasterpunkte gerade berühren. Diese Situation wird Punktschluss genannt. Genau an dieser Stelle nimmt der Druckpunktzuwachs wegen der sich bildenden Farbbrücken zwischen den Rasterpunkten einen größeren Wert an. Dies führt dazu, dass eine sichtbare Abstufung zum sonst gleichmäßigen Grauwertverlauf auftritt. Der Verlauf weist einen so genannten Tonwertsprung auf.
Tonwertumfang	Kontrastumfang bei Halbtonbildern vom hellsten bis zum dunkelsten dargestellten Tonwert.
Tonwertzunahme	Verbreiterung der Rasterpunkte bei verschiedenen Verarbeitungsprozessen 1. Drucktechnik: optisch u./o. mechan. Verbreiterung der Rasterpunkte; abhängig vom Bedruckstoff, der Rasterweite und der Bauart der Druckmaschine. Bezeichnet den Effekt, dass Rastertonwerte von digitalen Bilddateien im Druck höhere (dunklere) Farbwerte ergeben können, das Druckbild also ungewollt dunkler wird als gewünscht. 2. Laserbelichtung: Punktverbreiterung durch Größe der Laserspots oder zu lange Entwicklung des Filmes
Tracking-System	Dienen in der Logistik dazu, Auskunft über den aktuellen Status einer Anfrage oder Bestellung, eines Produkts im Fertigungsprozess oder einer Lieferung zu geben. Oft sind entsprechende Einrichtungen Bestandteil elektronischer Handelssysteme, die man unter dem Begriff E-Commerce zusammenfasst. Mit Hilfe eines Tracking-Systems kann beispielsweise eine Druckerei es ihren Kunden ermöglichen, den Status ihrer Druckaufträge übers Internet von der Auftragsannahme bis zum Versand zu verfolgen.
Trapping	Überfüllung oder Unterfüllung.
Trimmer	Dreischneider zum Kopf-/Fuß- sowie Außenbeschnitt von Zeitschriften, Broschüren etc., der in die Fließstrecke eingebaut ist und jeweils nur ein Exemplar pro Takt bearbeitet